

## true tiles

## PICKET CONTEMPORARY AQUA SEA 6X26

REFERENZ FORMAT (cm) DICKE (mm) GRUPPE

**A039495** 6X26 7,70 PC BIA GL



## ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität UNE-EN 14411 Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN				
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	< 0,5%		
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm <sup>2</sup>		
Abriebfestigkeit	EN ISO10545-07	III		
Widerstand gegen Wärmeschock	EN ISO 10545-09	Es hat den Test bestanden		
Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse	EN ISO 10545-11	Es hat den Test bestanden		
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Es hat den Test bestanden		

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN				
Säurebeständigkeit	EN ISO 10545-13	GLA		
Beständigkeit gegen Laugen	EN ISO 10545-13	GHA		
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	EN ISO 10545-13	GA		
Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	GA		
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	5		

CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES				
Rutschfestigkeit (Rd)	UNE-EN 16165-C	0.00		
Rutschfestigkeit (R)	EN 16165-B	R10		
Rutschfestigkeit (DCOF)	ANSI A326.3	>0,42		





