




## HEXA MAMBO GREY 10,7X12,4

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE     |
|----------------|-------------|----------------|------------|
| <b>A039373</b> | 10,7X12,4   | 9,00           | PC BIA UGL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                                     |                 |                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau                                 | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion                             | EN ISO 10545-04 | => 55 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion profonde (UGL: non émaillé) | EN ISO 10545-06 | 119                     |
| Résistance aux chocs thermiques                     | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au gel                                   | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |