


## CRAYON WHITE RECT 31,6X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A034522</b> | 31,6X90      | 9,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KENTIA WHITE RECT 31,6X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A034528</b> | 31,6X90      | 10,00         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CRAYON GREEN RECT 31,6X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A034524</b> | 31,6X90      | 9,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## KENTIA GREEN RECT 31,6X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A034530</b> | 31,6X90      | 9,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione     | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali               | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Resistenza alle macchie              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR SET(2) VERGEL 31,6X90

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A034552</b> | 31,6X90      | 10,80         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

### PROPRIETÀ FISICHE

Resistenza al gelo

EN ISO 10545-12

Not pass the test

### PROPRIETÀ CHIMICHE