

## TENNESSEE GREY 5,2X16,1

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A036865</b> | 5,2X16,1     | 7,10          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza alla cricatura              | EN ISO 10545-11 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 45                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |