APE
best *for* you

# ANTI-SLIP VERSE ASH RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A044318** | 60X120 | 7,90 | PC BIA UGL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175mm3 |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 3 |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R11 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | C |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3 | >0,42 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.