

# CARMEN

true tiles

## Ficha técnica

Serie: DELIGHT

Porcelánico: Grupo Bla

## DELIGHT OCRE 13,8X13,8

| Nombre, Test   | Norma Europea   | Valor                   |
|--|-----------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad               | UNE-EN 14411    | Cumple todas las normas |
| Absorción de agua  | EN ISO 10545-03 | <0,5%                   |
| Resistencia a la flexión   | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm2             |
| Resistencia a la abrasión  | EN ISO10545-07  | III                     |
| Resistencia al choque térmico  | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo   | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada  | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |
| Resistencia a ácidos   | EN ISO 10545-13 | GLA                     |
| Resistencia a álcalis  | EN ISO 10545-13 | GHA                     |
| Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA                      |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA                      |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)  | ANSI A137,1     | 0,50                    |
| Resistencia al deslizamiento (Rd)  | UNE-ENV12633    | Class 2                 |
| Resistencia al deslizamiento (R)   | DIN 51130       | R10                     |
| Resistencia a las manchas  | EN ISO 10545-14 | 5                       |

DEPARTAMENTO DE CALIDAD