

# CARMEN

true tiles

## Ficha técnica

Serie: DELIGHT

Porcelánico: Grupo Bla

## DELIGHT PEARL 13,8X13,8

Nombre, Test	Norma Europea	Valor
Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	<0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	=> 15 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión	EN ISO10545-07	IV
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GHA
Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia al deslizamiento (DCOF)	ANSI A137,1	0,50
Resistencia al deslizamiento (Rd)	UNE-ENV12633	Class 2
Resistencia al deslizamiento (R)	DIN 51130	R10
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

DEPARTAMENTO DE CALIDAD