

NISUS TERRA RECT 60X120

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

A037702 60x120 10,40 PC BIA GL



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

| PROPIEDADES FÍSICAS | | | |
|--|-----------------|------------------------|--|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | $=> 35 \text{ N/mm}^2$ | |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | II | |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple | |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple | |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple | |

| PROPIEDADES QUÍMICAS | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----|--|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLA | |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLA | |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA | |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA | |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 | |





