

NORA ACQUA 15X15

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A038722    | 15X15        | 8,40         | PC BIA GL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5  |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |             |      |
|-----------------------------------------------|-------------|------|
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A  | C    |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3 | 0,42 |