

**DELIGHT GREY 13,8X13,8**

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm)

**A035190**

ТОЛЩИНА (mm)

8,50

ГРУППЫ

PC BIA GL

**РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД**

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки

UNE-EN 14411

Соответствует требованиям  
нормативных документов**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Водопоглощение	EN ISO 10545-03	< 0,5%
Предел прочности при изгибе	EN ISO 10545-04	=> 35 N/mm <sup>2</sup>
Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки	EN ISO10545-07	II
Стойкость к термоударам	EN ISO 10545-09	Соответствует требованиям
Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке	EN ISO 10545-11	Соответствует требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Соответствует требованиям

**ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ**

Стойкость к кислотным концентрациям	EN ISO 10545-13	GLA
Стойкость к щелочным концентрациям	EN ISO 10545-13	GHA
Стойкость к чистящим средствам	EN ISO 10545-13	GA
Устойчивость к химии для бассейна	EN ISO 10545-13	GA
Стойкость к загрязнению	EN ISO 10545-14	5

**КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ**

Устойчивость к скольжению (Rd)	UNE-EN 16165-C	0,00
Устойчивость к скольжению (DCOF)	ANSI A326.3	0,42