

## IMPULSE EMERALD 6,5X20

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm)

A039273

ТОЛЩИНА (mm)

6,5X20

ГРУППЫ

PC BIB



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки

UNE-EN 14411

Соответствует требованиям  
нормативных документов

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение

EN ISO 10545-03

0,5% < E < 3%

Предел прочности при изгибе

EN ISO 10545-04

=> 47,9 N/mm<sup>2</sup>

Стойкость к термоударам

EN ISO 10545-09

Соответствует требованиям

Морозостойкость

EN ISO 10545-12

Соответствует требованиям

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к кислотным концентрациям

EN ISO 10545-13

GLA

Стойкость к щелочным концентрациям

EN ISO 10545-13

GHA

Стойкость к чистящим средствам

EN ISO 10545-13

GA

Устойчивость к химии для бассейна

EN ISO 10545-13

GA

Стойкость к загрязнению

EN ISO 10545-14

5