

ROD. CERPO LAP 7,5X60

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A038266         | 7,5x60      | 8,70         | PC BIA GL |



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | 0.00 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------|

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | 0.00                      |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | 0.00 <sup>2</sup>         |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | 0.00                      |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | 0.00                      |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 0.00 |