

ROD. KOEN MIELE MATT 8X60

|                 |             |              |           |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
| A037631         | 8X60        | 8,20         | PC BIA GL |



| РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД                        |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки   | UNE-EN 14411    | 0.00                      |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                     |                 |                           |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | 0.00                      |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | 0.00                      |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |
| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ                                       |                 |                           |
| Стойкость к кислотным концентрациям                           | EN ISO 10545-13 | 0.00                      |
| Стойкость к щелочным концентрациям                            | EN ISO 10545-13 | 0.00                      |
| Стойкость к чистящим средствам                                | EN ISO 10545-13 | 0.00                      |
| Устойчивость к химии для бассейна                             | EN ISO 10545-13 | 0.00                      |
| Стойкость к загрязнению                                       | EN ISO 10545-14 | 0.00                      |
| КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ                                            |                 |                           |
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                | UNE-EN 16165-C  | 0.00                      |