

## VERSE COTTO RECT 120X120

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ     |
|-----------------|-------------|--------------|------------|
| <b>A043883</b>  | 120X120     | 8,80         | PC BIA UGL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                           |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                            | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки | EN ISO 10545-06 | <175                      |
| Стойкость к термоударам                                   | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                           | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | UB |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | UB |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | UB |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                                                                  |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)                                                   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)                                                    | EN 16165-B     | R10     |
| Критический угол по устойчивости к скольжению на мокрой площадке голыми ступнями | EN 16165-A     | B       |
| Устойчивость к скольжению (DCOF)                                                 | ANSI A326.3    | >0,42   |